




BÁO GIÁ SẢN PHẨM EATON

Báo giá có giá trị trong 30 ngày từ 25/11/2016


Chúng tôi mong muốn được cộng tác và hỗ trợ Quý đại lý trong các Dự án cung cấp thiết bị lưu điện 1 pha và 3 pha ...

Giá VNĐ chưa bao gồm 10% VAT


TT	Hình ảnh sản phẩm	Model/PN	Mô tả thiết bị	Dealer Price		Xuất xứ	Thời gian giao hàng
				Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm	Bảo hành tiêu chuẩn 3 năm (*)		
1. Ups 5L Series Tower models (Công nghệ Line Interactive) - Ổ cắm đầu ra đa năng chuẩn Universal							
1.1		SL650UNI	<p>Công suất: 650VA/360W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua cổng USB - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower - Công bảo vệ xung sét đường dữ liệu - 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC và 05 phút cho 02 PC - Kích thước: 278 x 100 x 140mm (sâu x cao x rộng) 		770,000	Philippines	Có sẵn
1.2		SL850UNI	<p>Công suất: 850VA/480W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua cổng USB - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower - Công bảo vệ xung sét đường dữ liệu - 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal - Thời gian lưu điện: 20 phút cho 1 PC và 06 phút cho 02 PC - Kích thước: 278 x 100 x 140mm (sâu x cao x rộng) 		1,510,000	Philippines	Đặt hàng
1.3		SL1200UNI	<p>Công suất: 1200VA/600W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-290V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua cổng USB - Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower - Công bảo vệ xung sét đường dữ liệu - 04 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal - Thời gian lưu điện: 30 phút cho 1 PC và 11 phút cho 02 PC - Kích thước: 359 x 139 x 191mm (sâu x cao x rộng) 		2,690,000	Philippines	Đặt hàng
2. Ups 5E Series Tower models, International 230V, 50/60Hz (Công nghệ Line Interactive)							
2.1		SE500I	<p>Công suất: 500VA/300W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-264V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz - Thời gian lưu điện: 7 phút cho 1 PC - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng) 		890,000	China	Có sẵn
2.2		SE650USB	<p>Công suất: 650VA/360W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua cổng USB - Phần mềm UPS Companion (miễn phí) giám sát nguồn điện UPS, shutdown an toàn máy tính theo các điều kiện cài đặt trước - Công bảo vệ đường internet/ thoại/ fax - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC và 06 phút cho 02 PC - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng) 		1,400,000	Philippines	Có sẵn
2.3		SE1100USB	<p>Công suất: 1100VA/660W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz - Kết nối PC qua cổng USB - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion - Có công bảo vệ đường internet/ thoại/ fax - Thời gian lưu điện: 45 phút cho 01 PC, 20 phút cho 02 PC, 7 phút cho 03 PC - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng) 		2,660,000	China	Có sẵn
2.4		SE1500USB	<p>Công suất: 1500VA/900W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz - Kết nối PC qua cổng USB - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion - Có công bảo vệ đường internet/ thoại/ fax - Thời gian lưu điện: 50 phút cho 01 PC, 26 phút cho 02 PC, 10 phút cho 03 PC - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng) 		3,720,000	Philippines	Đặt hàng
2.5		SE2000USB	<p>Công suất: 2000VA/1200W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua cổng USB - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion - Có công bảo vệ đường internet/ thoại/ fax - Thời gian lưu điện: 50 phút cho 01 PC, 26 phút cho 02 PC, 10 phút cho 03 PC, 05 phút cho 04 PC - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng) 		4,150,000	Philippines	Có sẵn
3. Ups E Series EDX 1 Phase (Công nghệ Online Double Conversion)							
3.1		EDX1000H	<p>Công suất: 1000VA/700W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm công kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card - Thời gian lưu điện: ≥14 phút với tải 350W và ≥7 phút với tải 700W - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài đặt trước - Kích thước (CxRxS): 200x145x400mm - Khối lượng: 14kg 		6,790,000	China	Có sẵn

3.2		EDX2000H	Công suất: 2000VA/1400W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card - Thời gian lưu điện: ≥20 phút với tải 700W và ≥9 phút với tải 1400W - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài đặt trước - Kích thước (CxRxS): 340x192x460mm - Khối lượng: 32kg	12,990,000		China	Có sẵn
3.3		EDX3000H	Công suất: 3000VA/2100W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 110-296V - Điện áp đầu ra: 220/230/240V±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card - Thời gian lưu điện: ≥15 phút với tải 1050W và ≥5 phút với tải 2100W - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài đặt trước - Kích thước (CxRxS): 340x192x460mm - Khối lượng: 35.5kg	15,750,000		China	Có sẵn
3.4		EDX10KH	Công suất: 10000VA/7000W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 176-276VAC - Điện áp đầu ra: 220VAC±1% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm cổng kết nối RS232, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card - Thời gian lưu điện: 16 phút với tải 3500W và >5 phút với tải 7000W - Phần mềm giám sát UPS Winpower (miễn phí), có thể shutdown an toàn máy tính, máy chủ theo các điều kiện cài đặt trước - Có thể mở rộng công suất bằng cách kết nối song song tối đa 03 UPS cùng loại - Kích thước (CxRxS): 717x260x570mm - Khối lượng: 93kg Bảo hành 01 năm	52,430,000		China	Có sẵn

4. Ups Eaton 9E Series 1 Phase Tower (Công nghệ Online Double Conversion)



4.1		9E6KI	Công suất: 6kVA/4.8kW NEW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Cấu trúc lắp đặt: Tower - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option) - Thời gian lưu điện: 20 phút với 50% tải và 12 phút với 75% tải - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Kích thước (CxRxS): 708.5 x 262.4 x 612.9mm - Khối lượng: 68kg	37,510,000			- Sản phẩm thay thế cho Model : EDX6000H - Có sẵn
4.2		9E10KI	Công suất: 10kVA/8kW NEW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Cấu trúc lắp đặt: Tower - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option) - Thời gian lưu điện: 15 phút với 50% tải và 9 phút với 75% tải - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Kích thước (CxRxS): 708.5 x 262.4 x 612.9mm - Khối lượng: 85.4kg	52,250,000			- Sản phẩm thay thế cho Model : EDX10KH - Có sẵn
4.3		9E15KI	Công suất: 15kVA/12kW NEW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay) - Thời gian lưu điện: 16 phút ở 50% tải và 9 phút ở 75% tải (có thể mở rộng với ác quy ngoài) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Kích thước (SxCxR): 706 x 815.5 x 350 mm - Khối lượng: 145.3kg Bảo hành: 1 năm	94,050,000		China	Đặt hàng
4.4		9E20KI	Công suất: 20kVA/16kW NEW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 45-66Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±2% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay) - Thời gian lưu điện: 15 phút ở 50% tải và 9 phút ở 75% tải (có thể mở rộng với ác quy ngoài) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Kích thước (SxCxR): 706 x 815.5 x 350 mm - Khối lượng: 159.9kg Bảo hành: 1 năm	108,320,000		China	Đặt hàng

5. Ups Eaton 5PX Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online for Server)

5.1		5PX1500IRT	Thiết bị lưu điện 1500VA NEW - Công suất: 1500VA/ 1350W - Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive) - Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit) - Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz) - Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF - Thời gian lưu điện: 11 phút ở 75% tải và 19 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ác quy kết nối thêm) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13 - Điều khiển nhóm ổ cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A) - Kích thước (không có ác quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH) - Khối lượng (không có ác quy ngoài): 27.6 kg	14,230,000		China/ Philippines	
5.2		5PX2200IRT	Thiết bị lưu điện 2200VA NEW - Công suất: 2200VA/ 1980W - Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive) - Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit) - Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz) - Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF - Thời gian lưu điện: 8 phút ở 75% tải và 15 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ác quy kết nối thêm) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13 và 1 IEC C19 - Điều khiển nhóm ổ cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A) - Kích thước (không có ác quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH) - Khối lượng (không có ác quy ngoài): 28.5 kg	18,890,000		China/ Philippines	


5.3		Thiết bị lưu điện 3000VA - Công suất: 3000VA/ 2700W - Công nghệ tương tác đường dây (line-interactive) - Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack (bao gồm sẵn phụ kiện- rail kit) - Dải điện áp và tần số đầu vào: từ 160-294VAC, 47-70Hz (với nguồn điện 50Hz) - Điện áp đầu ra: 220/ 230/ 240VAC - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/ Modbus/ Jbus), remote ON/OFF - Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải theo hệ số công suất 0.7 (có thể mở rộng với ắc quy kết nối thêm) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Ổ cắm đầu ra: 8 IEC C13 và 1 IEC C19 - Điều khiển nhóm ở cắm đầu ra: 02 nhóm IEC C13 (10A) - Kích thước (không có ắc quy ngoài): 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH) - Khối lượng (không có ắc quy ngoài): 38.08 kg	NEW	22,975,000	China/ Philippines	
5.4		Bộ ắc quy ngoài cho UPS SPX1500RT và 5PX2200RT - Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack - Kích thước: 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH) - Khối lượng: 32.8 kg		9,850,000	China/ Philippines	
5.5		Bộ ắc quy ngoài cho UPS SPX3000RT2U - Cấu trúc lắp đặt: cây đứng hoặc lắp trong tủ rack - Kích thước: 441 x 647 x 86.2 (RT2U) mm (WxDxH) - Khối lượng: 46.4 kg		12,750,000	China/ Philippines	

6. Ups Eaton 5130 Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online for Server)

6.1		Eaton 5130 Công suất: 1250VA/1125W - P/N : 103006590-6591 - Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 20 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS qua đèn LED: mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái ưu tiên nhóm tải - Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất/ tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x509 mm (chứa gồm ắc quy mở rộng) - Khối lượng: 24.3 kg (chứa gồm ắc quy mở rộng)		11,630,000	China	Đặt hàng
6.2		Eaton 5130 Công suất: 1750VA/1600W - P/N : 103006591-6591 - Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS qua đèn LED: mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái ưu tiên nhóm tải - Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất/ tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x509 mm (chứa gồm ắc quy mở rộng) - Khối lượng: 26.6 kg (chứa gồm ắc quy mở rộng)		14,320,000	China	Đặt hàng
6.3		Eaton 5130 Công suất: 2500VA/2250W - P/N : 103006592-6591 - Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 10 phút ở 75% tải và 17 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS qua đèn LED: mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái ưu tiên nhóm tải - Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất/ tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x634 mm (chứa gồm ắc quy mở rộng) - Khối lượng: 33.8 kg (chứa gồm ắc quy mở rộng)		15,400,000	China	Có sẵn
6.4		Eaton 5130 Công suất: 3000VA/2700W - P/N : 103006593-6591 - Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 294V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết (47-70Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 9 phút ở 75% tải và 15 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS qua đèn LED: mức công suất tải, mức dung lượng ắc quy, trạng thái hoạt động, trạng thái ưu tiên nhóm tải - Giao tiếp quản trị: RS232, USB, khe cắm card mở rộng (network card, relay/ serial) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất/ tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86x441x634 mm (chứa gồm ắc quy mở rộng) - Khối lượng: 33.8 kg (chứa gồm ắc quy mở rộng)		16,850,000	China	Có sẵn
6.5		103006587-6591 5130, EBM Rack/Tower 2U cho Ups công suất 1.25/1.75kVA (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 5130 Series)		12,980,000	China	
6.6		103006589-6591 5130, EBM Rack/Tower 2U cho Ups công suất 2.5/3kVA (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 5130 Series)		16,625,000	China	


7. Ups Eaton 9130 Series 1 Phase Rackmount (Công nghệ Online Double Conversion)

7.1		Eaton 9130 Công suất: 1000VA/900W - P/N : 103006455-6591 - Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 22 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED - Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất/ tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 450mm - Khối lượng: 16kg (chứa gồm ắc quy ngoài)		12,500,000	China/ Philippines	Đặt hàng
-----	--	---	--	------------	-----------------------	----------

7.2		<p>Công suất: 1500VA/1350W P/N : 103006456-6591</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 11 phút ở 75% tải và 18 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED - Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bật/ tắt các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 450mm - Khối lượng: 19kg (chưa gồm ắc quy ngoài) 	16,290,000		China/ Philippines	Đặt hàng
-----	---	--	------------	--	-----------------------	----------

7.3	Eaton 9130	Công suất: 2000VA/1800W P/N : 103006457-6591 - Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 75% tải và 24 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED - Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 600mm - Khối lượng: 29kg (chưa gồm ắc quy ngoài)	18,590,000		China/ Philippines	Có sẵn
7.4	Eaton 9130	Công suất: 3000VA/2700W P/N : 103006463-6591 - Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) - Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) - Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC) - Điện áp ra: 220V/230V/240V AC - Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz (45-65Hz) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Thời gian lưu điện: 8 phút ở 75% tải và 14 phút ở 50% tải (theo hệ số công suất 0.7), có thể mở rộng thời gian lưu điện với ắc quy ngoài - Hiện thị trạng thái UPS: màn hình LCD hiển thị trạng thái làm việc, thông tin về công suất, điện áp, tần số, dòng điện, thời gian lưu điện và chỉ thị trạng thái qua đèn LED - Cổng giao tiếp: RS232, USB, EPO, Relay output, khe cắm card mở rộng (SNMP card, Relay, AS400) - Chức năng phân cấp nguồn ra: cho phép bất tất các ổ cắm đầu ra theo 2 nhóm - Kích thước (cao x rộng x sâu): 86.5 x 438 x 600 mm - Khối lượng: 29.5kg (chưa gồm ắc quy ngoài)	24,550,000		China/ Philippines	Có sẵn
7.5	103006458-6591	9130RM Extended Battery Modules 36 cho 1kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 9130 Series)	12,700,000		China/ Philippines	Đặt hàng
7.6	103006459-6591	9130RM Extended Battery Modules 48 cho 1.5kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 9130 Series)	13,300,000		China/ Philippines	Đặt hàng
7.7	103006460-6591	9130RM Extended Battery Modules 72 cho 2kVA/3kVA, 2U (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups Eaton 9130 Series)	16,810,000		China/ Philippines	Đặt hàng

8. Ups Eaton 9PX Series 1 Phase Rackmount/Tower (Công nghệ Online Double Conversion)

8.1		9PX5KiRT Công suất: 5000VA/4500W; Rack 3U/Tower - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±1% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay) - Thời gian lưu điện: 8 phút ở 50% tải và 10 phút ở 70% tải (hệ số công suất 0.7) và có thể mở rộng với ắc quy ngoài - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Có thể kết nối song song dự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS - Kích thước (CxRxS): 440 (19") x 130 (3U) x 685mm - Khối lượng: 48kg (ắc quy trong)	42,290,000		China/ Philippines	Có sẵn
8.2		9PX6KiRT Công suất: 6000VA/5400W; Rack 3U/Tower - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±1% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay) - Thời gian lưu điện: 11 phút ở 50% tải, 8 phút ở 70% tải (hệ số công suất 0.7) và có thể mở rộng với ắc quy ngoài - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Có thể kết nối song song dự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS - Kích thước (CxRxS): 440 (19") x 130 (3U) x 685mm - Khối lượng: 48kg (ắc quy trong)	48,400,000		China/ Philippines	Có sẵn
8.3		9PX8KiRT Công suất: 8kVA/7.2kW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Cấu trúc lắp đặt: tower hoặc rack-mount - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: từ 176-276VAC, 40-70Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±1% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network hoặc Modbus hoặc relay) - Thời gian lưu điện: 20 phút với 50% tải và 15 phút với 70% tải, PF=0.7 (có thể mở rộng với ắc quy ngoài) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Có thể kết nối song song dự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS - Kích thước (CxRxS): 440(19")*260(3U+3U)*700mm - Khối lượng: 84kg (ắc quy trong)	Liên hệ		China/ Philippines	Đặt hàng
8.4		9PX11KiRT Công suất: 11kVA/10kW - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, công nghệ IGBT - Cấu trúc lắp đặt: tower hoặc rack-mount - Dải điện áp và tần số đầu vào rộng: 176-276VAC, 40-70Hz - Điện áp đầu ra: 220VAC±1% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận) - Hiệu suất: 94% ở chế độ online - Bao gồm màn hình LCD, RS232, USB, khe cắm mở rộng (Network/Modbus/ relay) - Thời gian lưu điện: 13 phút ở 50% tải / 9 phút ở 75% tải, PF=0.7 (có thể mở rộng với ắc quy ngoài) - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware - Có thể kết nối song song dự phòng 02 UPS cùng loại với cổng kết nối song song có sẵn trên UPS - Kích thước (CxRxS): 440(19")*260(3U+3U)*700mm - Khối lượng: 84kg (ắc quy trong)	Liên hệ		China/ Philippines	Có sẵn
8.5	9PXEBM180RT	9PX EBM 180V for 5/6 KVA with rack mounting kit (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups 9PX Series)	19,930,000		China/ Philippines	
8.6	9PXEBM240RT	9PX EBM 240V for 8/11 KVA with rack mounting kit (Battery mở rộng thời gian lưu điện cho Ups 9PX Series)	21,200,000		China/ Philippines	

9. Lựa chọn thêm (Card quản trị)

9.1	619-00001-03	SNMP card cho các Eaton E Series DX từ 1kVA-20kVA	4,700,000		China/ Philippines	
9.2	Network-MS	Network Card-MS (SNMP card cho các Eaton 5130, 9130, 5PX, 9PX)	6,900,000		China/ Philippines	

Giá trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường mà không cần thông báo trước.

* **Thời gian giao hàng:** Theo thỏa thuận .

* **Đơn vị thu lương:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ quốc gia ADG

* **Số TK:** 067-110-012-2008 tại TMCP Quân đội (Mbank) - PGD Trần Hưng Đạo, chi nhánh Hoàn Kiếm.

* **Thời gian bảo hành:** Tùy thuộc Đơn giá thiết bị theo từng cột báo giá

* **Địa điểm bảo hành:** Số 42-44 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc KH gọi số báo hành trực tiếp của ADG : 098.509.8015 để được bảo hành tại chỗ cho các

sản phẩm đã mua dịch vụ.

Giá trên chỉ mang tính tham khảo, để được hỗ trợ giá tốt nhất vui lòng liên hệ :

Tel: 04.3551.0669

Phone: 0912.052.866 (Mr. Thăng)

Email: vui lòng liên hệ

Xin cảm ơn và Chúc Quý Đại lý kinh doanh thành công!